





## POUŽITÍ REZNYCH KOTUČŮ/REZNÉ KOTUČE NA KOV/HLINÍKOVÉ REZNÉ KOTUČE

- Úvod**

Běžná otázka: Kam ku kápu Vášho nového výrobku. Kápa za rozložení před prvým použitím produktu. Před prvým uvedením do prevádzky sa zabezpečte v výrobkom. Za týmto účelom si pozorne prečítajte nasledujúci návod na obsluhu a bezpečnostné pokyny. Výrobok používajte iba v súlade s popisom a v uvedených okolnostiach používania. Tento návod uchovajte na bezpečnom mieste. Ak výrobok odovzdáte ďalšej osobe, priložte k nemu aj všetky pokyny.

- Technické údaje**

<b>Turbo kotúč</b>	<b>HG11251</b>
Rozmery:	Ø 115 mm × Ø 22,23 mm × 1,2 mm
Ø 22,23 mm	
Chvor:	Ø 22,23 mm
Segmenty (hrúbka × výška):	2 mm × 7,5 mm
Disperzia diamantu:	18 <span> </span> % [JRS]
Tlúšťada sila:	14 kg
Pevnosť v ohybe:	1× Kotúč s príjmy okrajom
Max. rýchlosť:	80 m/s (13300 min <sup>-1</sup> )

<b>Segmentový rezny kotúč</b>	<b>HG11251</b>
Rozmery:	Ø 115 mm × Ø 22,23 mm × 1,2 mm
Ø 22,23 mm	
Chvor:	Ø 22,23 mm
Segmenty (hrúbka × výška × dĺžka):	2 mm × 7,3 mm × 34 mm
Disperzia diamantu:	18 <span> </span> % [JRS]
Tlúšťada sila:	14 kg
Pevnosť v ohybe:	7 kg
Max. rýchlosť:	80 m/s (13300 min <sup>-1</sup> )

<b>Kotúč s príjmy okrajom</b>	<b>HG11251</b>
Rozmery:	Ø 115 mm × Ø 22,23 mm × 1,2 mm
Ø 22,23 mm	
Chvor:	Ø 22,23 mm
Segmenty (hrúbka × výška × dĺžka):	2 mm × 5 mm × súvislá
Disperzia diamantu:	18 <span> </span> % [JRS]
Tlúšťada sila:	14 kg
Pevnosť v ohybe:	7 kg
Max. rýchlosť:	80 m/s (13300 min <sup>-1</sup> )

<b>Rezný kotúč</b>	<b>HG11252</b>
Rozmery:	Ø 115 mm × Ø 22,23 mm × 1,2 mm
Ø 22,23 mm	
Chvor:	Ø 22,23 mm
Max. rýchlosť:	80 m/s (13300 min <sup>-1</sup> )

<b>Hliníkový rezný kotúč</b>	<b>HG11253</b>
Rozmery:	Ø 115 mm × Ø 22,23 mm × 1,2 mm
Ø 22,23 mm	
Chvor:	Ø 22,23 mm
Max. rýchlosť:	80 m/s (12250 min <sup>-1</sup> )

<b>Bezpečnostné upozornenia</b>	<b>HG11252</b>
Rozmery:	Ø 115 mm × Ø 22,23 mm × 1,2 mm
Ø 22,23 mm	
Chvor:	Ø 22,23 mm
Max. rýchlosť:	80 m/s (13300 min <sup>-1</sup> )

- Montáž**

</

