



DE AT CH

**PARKSIDE**

## WINKELBOHRVORSATZ

### Technische Daten

Spindeldurchmesser:	1/4" (6,35 mm)
Max. Drehzahl (Minute):	1200 min <sup>-1</sup>
Schraubgeschwindigkeit (Empfehlung):	max. 400 min <sup>-1</sup>
Max. Drehmoment:	13 N m
Spannbereich:	1/4"

### Warnung:

- Das Produkt ist nicht geeignet für Bohrhämmer und Schlagbohrmaschinen. Bei Einsatz in Verbindung mit Bohrhämmern und Schlagbohrmaschinen wird das Produkt beschädigt.
- Hinweis:** Bei der Verwendung mit herkömmlichen Bohrmaschinen nicht die Schlagfunktion, sondern die Bohrfunktion einstellen.
- Das Produkt ist nur zum Schrauben geeignet. Anderweitige Verwendungen beschädigen das Produkt.
- Nicht für den dauerhaften Betrieb geeignet.
- Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn es Hitze entwickelt.
- Das Werkzeug kann sich durch die Anwendung stark erhitzen. Bei Berührung des heißen Werkzeuges können Verbrennungen die Folge sein.

### Service

- DE Service Deutschland**  
Tel.: 0800 5435 111  
(kostenfrei aus dem dt. Festnetz/ Mobilfunknetz)  
E-Mail: owim@lidl.de
- AT Service Österreich**  
Tel.: 0820 201 222  
(0,15 EUR/Min.)  
E-Mail: owim@lidl.at
- CH Service Schweiz**  
Tel.: 0842 665566  
(0,08 CHF/Min.,  
Mobilfunk max. 0,40 CHF/Min.)  
E-Mail: owim@lidl.ch

GB IE

## RIGHT ANGLE SCREWDRIVER ATTACHMENT

### Technical data

Spindle diameter:	1/4" (6.35 mm)
Max. revolutions per minute:	1200 min <sup>-1</sup>
Screwing speed (recommendation):	max. 400 min <sup>-1</sup>
Max. torque:	13 N m
Chuck range:	1/4"

### Warning:

- This product is not suitable for rotary hammer drills and impact drills. Using the product with rotary hammers and impact drills will damage it.
- Note:** When used with conventional drills, do not set the impact function, but the drilling function.
- This product is intended only for screwing or drilling in wood. Other uses could damage the product.
- Not suitable for permanent operation.
- Do not use this product if it heats up.
- The tool may become very hot during use. You may suffer a burn injury by contact with a hot tool.

### Service

- GB Service Great Britain**  
Tel.: 0800 404 7657  
E-Mail: owim@lidl.co.uk
- IE Service Ireland**  
Tel.: 1890 930 034  
(0,08 EUR/Min., (peak))  
(0,06 EUR/Min., (off peak))  
E-Mail: owim@lidl.ie

FR BE

**RENOI D'ANGLE POUR VISSAGE****Données techniques**

Diamètre broche :	1/4" (6,35 mm)
Nombre maximal de révolutions par minute :	1200 min <sup>-1</sup>
vitesse de vissage recommandée :	max. 400 min <sup>-1</sup>
Couple max. :	13 N m
Capacité de serrage :	1/4"

**Avvertissements :**

- Ce produit n'est pas conçu pour des marteaux à percussion ou des perceuses à percussion. Son utilisation avec ces derniers l'endommagerait.
- Remarque :** lors de son utilisation avec des perceuses traditionnelles, n'utilisez pas la fonction Percussion mais la fonction Forge.
- Ce produit est uniquement destiné à visser. Toute autre utilisation est susceptible d'endommager le produit.
- N'est pas destiné à une utilisation permanente.
- N'utilisez pas ce produit s'il chauffe.
- Cet outil peut chauffer énormément pendant son utilisation. Vous risquez de vous brûler en touchant l'outil chaud.

**Service après-vente****FR Service après-vente France**

Tél.: 0800 919270  
E-Mail: owim@lidl.fr

**BE Service après-vente Belgique**

Tél.: 070 270 171  
(0,15 EUR/Min.)  
E-Mail: owim@lidl.be

NL BE

**HOEKSCHROEVENDRAAIEROPZET-STUK****Technische gegevens**

Diameter van draaais :	1/4" (6,35 mm)
Max. toerental :	1200 min <sup>-1</sup>
Schroefsnelheid (aanbevolen) :	max. 400 min <sup>-1</sup>
Max. draaimoment :	13 N m
Spanbereik :	1/4"

**Waarschuwingen:**

- Dit product is niet geschikt voor boorhamers en slagboormachines. Het product wordt beschadigd wanneer deze met een boorhamer of slagboormachine wordt gebruikt.
- Opmerking:** Bij gebruik met een gewone boormachine, stel deze niet op de slagfunctie maar op de boorfunctie in.
- Dit product is alleen geschikt om te schroeven. Elk ander gebruik kan het product beschadigen
- Niet geschikt voor een continue werking.
- Gebruik dit apparaat niet als deze warm wordt.
- Het gereedschap kan tijdens gebruik zeer heet worden. U kunt brandwonden oplopen wanneer u een heet gereedschap aanraakt.

**Service****NL Service Nederland**

Tel.: 0900 0400 223  
(0,10 EUR/Min.)  
E-Mail: owim@lidl.nl

**BE Service België**

Tel.: 070 270 171  
(0,15 EUR/Min.)  
E-Mail: owim@lidl.be

PL

**PRZYSTAWKA KATOWA****Dane techniczne**

Srednica wrzeciona:	1/4" (6,35 mm)
Maks. ilosc obrotów na minute:	1200 min <sup>-1</sup>
Zalecana predkosc wkrecania:	maks. 400 min <sup>-1</sup>
Maks. moment obrotowy:	13 N m
Zasięg uchwytu:	1/4"

**Ostrzeżenia:**

- Produkt ten nie jest odpowiedni dla wiertarek młotów ani dla wiertarek udarowych. Stosowanie urządzenia z wiertarkami młotami i ertarkami udarowymi spowoduje jego uszkodzenie.
- Uwaga:** Stosując z konwencjonalnymi wiertarkami, nie ustawiać funkcji klucia, ale funkcje wiercenia.
- Wyrób ten jest przeznaczony wyłącznie do wiercenia. Inne zastosowania mogą uszkodzić produkt.
- Nie nadaje się do pracy ciągłej.
- Nie używać urządzenia, jeśli się nagrzej.
- Podczas pracy, narzędzie staje się bardzo gorące. Użytkownik może doznać poparzeń z powodu kontaktu z gorącym narzędziem.

**Serwis****PL Serwis Polska**

Tel.: 22 397 4996  
E-Mail: owim@lidl.pl

CZ

**ÚHLOVÝ ŠROUBOVACÍ NÁSTAVEC****Technické údaje**

Prumer vretena:	1/4" (6,35 mm)
Max. otáček za minutu:	1200 min <sup>-1</sup>
Doporučené otáčky šroubování:	max. 400 min <sup>-1</sup>
Maximální točící moment:	13 N m
Velikost sklíčidla:	1/4"

**Upozornění:**

- Tento výrobek není vhodný pro rotační vrtací kladiva a příklepové vrtáky. Používání výrobku s rotačními kladivy a příklepovými vrtáky ho poškodí.
- Poznámka:** Při používání s obvyklými vrtáky nenastavujte funkci příklepu, ale funkci vrtání. funkci příklepu, ale funkci vrtání.
- Tento výrobek je určen pouze pro šroubování. Ostatní použití mohou výrobek poškodit.
- Není vhodný pro trvalý provoz.
- Tento přístroj nepoužívejte, když se zahřeje.
- V průběhu používání m se výrobek může velmi zahřát. Dotykem horkého nástroje můžete utrpět úraz popálením.

**Serwis****CZ Servis Česká republika**

Tel.: 800 143 873  
E-Mail: owim@lidl.cz

SK

**UHLOVÝ SKRUTKOVACÍ P****NADSTAVEC****Technické údaje**

Priemer vretena:	1/4" (6,35 mm)
Max. otáčky za minutu:	1200 min <sup>-1</sup>
Odporovaná rýchlosť skrutkovania:	max. 400 min <sup>-1</sup>
Max. krútiaci moment:	13 N m
Rozsah upínacej hlavy:	1/4"

**Varovania:**

- Tento výrobok nie je vhodný pre rotačné vrtacie príklepové kladivá a príklepové vrtáky. Používanie s rotačnými kladivami a príklepovými vrtákami výrobok poškodí.
- Poznámka:** Pri použití s bežnými vrtáčkami nenastavujte funkciu príklepu, ale funkciu vrtania.
- Tento výrobok je určený iba na skrutkovanie. Iné použitia by mohli výrobok poškodiť.
- Nevhodné na nepretržitú prevádzku.
- Toto zariadenie nepoužívajte, keď je zahriate.
- Pčas používania sa môže nástroj veľmi zahriať. Pri kontakte s horúcim nástrojom by ste mohli utrpieť popáleniny.

**Servis****SK Servis Slovensko**

Tel.: 0850 232001  
E-pošta: owim@lidl.sk



315846\_1904-PWB 2 B3  
**OWIM GmbH & Co. KG**  
Stiftsbergstraße 1  
74167 Neckarsulm  
GERMANY

Model No.: HG05435  
Version: 09/2019