



- GB IE NI** Protect the product from moisture.
- DK** Beskyt produktet mod fugt.
- FR BE** Protéger le produit contre l'humidité.
- NL BE** Bescherm het product tegen vocht.
- DE AT CH** Schützen Sie das Produkt vor Feuchtigkeit.




- GB IE NI** Do not put the loading near the edge, pay attention on the point of gravity of the loading.
- DK** Sæt ikke lasten nær kanten, vær opmærksom på lastens tyngdepunkt.
- FR BE** Ne pas positionner le chargement près du bord et faire attention au centre de gravité de celui-ci.
- NL BE** Plaats geen lading dichtbij de rand, let erop waar het zwaartepunt van de lading zich bevindt.
- DE AT CH** Platzieren Sie die Last nicht zu nah an der Kante und beachten Sie den Lastschwerpunkt.




- GB IE NI** Not designed for passenger transport.
- DK** Ikke beregnet til transport af passagerer.
- FR BE** N'est pas conçu pour le transport de passager !
- NL BE** Niet bestemd voor passagierstransport.
- DE AT CH** Nicht geeignet zum Personentransport.




- GB IE NI** Do not use on slope surface.
- DK** Må ikke anvendes på en skrå overflade.
- FR BE** Ne pas utiliser sur des surfaces en pente.
- NL BE** Niet gebruiken op een hellend oppervlak.
- DE AT CH** Nicht auf Oberflächen mit Gefälle verwenden.




- GB IE NI** Beware of rough or uneven surface.
- DK** Vær opmærksom på ru og ujævne overflader.
- FR BE** Faire attention aux surfaces rugueuses ou inégales.
- NL BE** Pas op voor een ruw of ongelijk oppervlak.
- DE AT CH** Seien Sie vorsichtig bei rauhen oder unebenen Oberflächen.



- GB IE NI** Do not use if the product is defective.
- DK** Produktet må ikke anvendes, hvis det er defekt.
- FR BE** N'utiliser pas si le produit s'il est défectueux.
- NL BE** Niet gebruiken als het product kapot is.
- DE AT CH** Verwenden Sie das Produkt nicht im Falle eines Defekts.



- GB IE NI** Always load at the centre of the product.
- DK** Sæt altid lasten på produktets midte.
- FR BE** Toujours charger au centre du produit.
- NL BE** Altijd laden bij het midden van het product.
- DE AT CH** Platzieren Sie die Last immer in der Mitte des Produkts.



- GB IE NI** Maximum loading height: 1 m
- DK** Maksimal lasthøjde: 1 m
- FR BE** Hauteur maximum de chargement : 1 m
- NL BE** Maximale beladingshoogte: 1 m
- DE AT CH** Maximale Höhe der Last: 1 m

GB IE NI

Clean the product with a damp cloth.

Keep the product away from moisture and store it at a dry and safe place.

Exterior dimensions of transport roller (700 x 370 x 115 mm)

Total weight of transport roller - 4.8 kg



Load capacity: max. 250 kg

For use on robust flooring, e.g. carpet, linoleum, PVC, etc.

### Service

#### GB Service Great Britain

Tel.: 08000569216

E-Mail: owim@lidl.co.uk

#### IE Service Ireland

Tel.: 1800 200736

#### NI Service Northern Ireland

Tel.: 0800927852

E-Mail: owim@lidl.ie

DK

Rengør produktet med en fugtig klud.

Beskyt produktet mod fugt og opbevar det på et tørt og sikkert sted.

Transportvognens ydermål (700 x 370 x 115 mm)

Transportvognens totalvægt - 4,8 kg



Bæreevne: maks. 250 kg

Kan anvendes på hårdføre gulve som gulvtæppe, linoleum, PVC osv.

### Service

#### DK Service Danmark

Tel.: 80253972

E-Mail: owim@lidl.dk

FR BE

Nettoyez le produit à l'aide d'un chiffon humide.

Protéger le produit de l'humidité et l'entreposer dans un lieu sec et sécurisé.

Dimensions extérieures du chariot de transport (700 x 370 x 115 mm)

Poids total du chariot de transport : 4,8 kg



Charge : max. 250 kg

Utilisable sur sols résistants (moquette, linoléum, PVC, etc.)

### Service après-vente

#### FR Service après-vente France

Tél.: 0800904879

E-Mail: owim@lidl.fr

#### BE Service après-vente Belgique

Tél.: 080071011

Tél.: 80023970 (Luxembourg)

E-Mail: owim@lidl.be

NL BE

Maak het product schoon met een vochtige doek.

Product tegen vocht beschermen en op een droge, veilige plaats opbergen.

Buitenafmetingen van de transportkar (700 x 370 x 115 mm)

Totaalgewicht van de transportkar - 4,8 kg



Draagkracht: max. 250 kg

Te gebruiken op robuuste ondergrond zoals tapijt, linoleum, kunststof etc.

### Service

#### NL Service Nederland

Tel.: 08000225537

E-Mail: owim@lidl.nl

#### BE Service België

Tel.: 080071011

Tel.: 80023970 (Luxemburg)

E-Mail: owim@lidl.be

DE AT CH

Reinigen Sie das Produkt mit einem feuchten Tuch.

Produkt vor Nässe schützen und an einem trockenen und sicheren Ort lagern.

Außenabmessungen des Transportwagens (700 x 370 x 115 mm)

Gesamtgewicht des Transportwagens - 4,8 kg



Tragkraft: max. 250 kg

Einsetzbar auf robusten Böden wie Teppich, Linoleum, PVC etc.

### Service

#### DE Service Deutschland

Tel.: 0800 5435 111

E-Mail: owim@lidl.de

#### AT Service Österreich

Tel.: 0800 292726

E-Mail: owim@lidl.at

#### CH Service Schweiz

Tel.: 0800562153

E-Mail: owim@lidl.ch



IAN 353959\_2010

**OWIM GmbH & Co. KG**

Stiftsbergstraße 1

74167 Neckarsulm

GERMANY

Model No.: HG04814

Version: 04/2021

