

- 5 Basisplaat
- 6 Schroefgat
- 7 Draaisleutel
- 8 Steunnokken
- 9 Montageschroeven

● Omvang van de levering

- 1 veiligheidsraamsluiting
- 2 schroeven
- 2 sleutels
- 1 montage-instructies / gebruiksaanwijzing

● Veiligheidsinstructies

BEWAAR ALLE VEILIGHEIDSIINSTRUCTIES EN AANWIJZINGEN OM DEZE EVENTUEEL LATER TE KUNNEN RAADPLEGEN!



Vermijd levensgevaar en gevaar voor letsel!

▲ **WAARSCHUWING!** LEVENSGEVAAR EN KANS OP ONGEVALLEN

BIJ KLEUTERS EN KINDEREN!

Laat kinderen nooit zonder toezicht bij het verpakkingsmateriaal. Er bestaat verstikkingsgevaar. Houd het product buiten bereik van kinderen. Dit product is geen speelgoed.

- ▲ **WAARSCHUWING!** LEVENSGEVAAR! Houd kinderen tijdens de montage buiten het werkbereik. Tot de levering behoren tal van schroeven en andere kleine onderdelen. Bij inslikken of inhaleren kunnen deze levensgevaarlijk zijn.

▲ **VOORZICHTIG!** GEVAAR VOOR LETSEL! Zorg ervoor dat alle onderdelen intact en deskundig gemonteerd zijn. Bij ondeskundige montage bestaat gevaar

voor letsel. Beschadigde onderdelen kunnen de veiligheid en de functionaliteit beïnvloeden.

- De kinderbeveiligingsfunctie van het vergrendelingsstelsel kan negatief worden beïnvloed als de aanwijzingen niet worden opgevolgd.
- De voorziening moet worden vervangen als een onderdeel ontbreekt, is gebroken of is afgescheurd.
- Na het volledig openen sluit het vergrendelingsstelsel niet automatisch weer.
- De uitneembare sleutel voor het bedienen van het vergrendelingsstelsel moet voor volwassen en oudere kinderen gemakkelijk toegankelijk worden opgeborgen om het raam in noodgevallen, zoals bijv. bij brand, volledig te kunnen openen. Voor kleine kinderen dient de sleutel echter niet toegankelijk te zijn. De sleutel mag

in geen geval in of aan het vergrendelingsstelsel blijven.

▲ **VOORZICHTIG!** Laat kinderen nooit zonder toezicht! Dit product is geen klim- of speeltoestel! Waarborg dat personen, in het bijzonder kinderen, zich niet aan het product optrekken. Letsel en/of beschadigingen kunnen het gevolg zijn.

- Zorg ervoor dat het product alleen door vakkundige personen wordt gemonteerd.
- Controleer voor het gebruik de stabiliteit van het product.
- Controleer regelmatig of alle verbindingpunten onbeschadigd zijn en draai de schroeven regelmatig vast.
- **WAARSCHUWING!** LEVENSGEVAAR! De stelschroef aan de onderkant van de kruk mag in geen geval worden losgemaakt! Een storingsvrije en veilige werking is dan niet meer waarborgd.

● Montage

Montage-instructies:

- Geschikt voor ramen met een aanslag links of rechts (afb. A + B) evenals voor draai-/kiepramen (afb. C).
- U kunt de aanwezige boorgaten in het raam gebruiken.
- In gesloten positie (II) en in gekantelde positie (III), kan de raamkruk worden afgesloten (afb. C).
- De Schroefgaten **6** zijn alleen in geopende slotpositie bereikbaar (I) (afb. A).
- Aanwezige raamkruk verwijderen als het raam geopend is.
- Kruk **3** in ontgrendelde slotstand in positie (I) draaien, raam open zwenken (afb. A).
- Schroevenafdekking **4** lichtjes optillen en 90 ° draaien (afb. F).

- Stift **2** in het middelste boorgat van de raamvleugel plaatsen - de greep moet altijd naar het raam zelf wijzen.
- Raamkruk met de montageschroeven **9** door de schroevengaten **6** van de basisplaat **5** op het raamkozijn bevestigen.
- Raam sluiten en de kruk **3** in positie (II) draaien, raam gesloten of (III) gekanteld zwenken en de schroevenafdekking 90 ° terug draaien (afb. B).
- In gesloten (II) en gekantelde (III) raampositie kan de raamkruk door het naar links draaien van de draaisleutel **7** in het slot **1** worden vergrendeld.
- Draaisleutel **7** op een veilige plek bewaren.

NL/BE

NL/BE

NL/BE

NL/BE

NL/BE

NL/BE

● Reiniging en onderhoud

- Gebruik voor de reiniging alleen water en een zachte doek. Agressieve reinigingsproducten resp. schuurmiddel kunnen het oppervlak beschadigen!

● Service

CONMETALL MEISTER GMBH
Oberkamper Str. 39
42349 Wuppertal, DUITSLAND
Tel.: 00800 34 996 753 (gratis)
E-Mail: meister-service@conmetallmeister.de

IAN 339738_1910

● Afvoeren

Verwijder het product alstublieft in overeenstemming met de plaatselijke wetgeving.

Legende der verwendeten Piktogramme

	Bedienungsanleitung lesen!
	Warn- und Sicherheitshinweise beachten!
	Lebens- und Unfallgefahr für Kleinkinder und Kinder!
	Entsorgen Sie Verpackung und Produkt umweltgerecht!

Abschließbarer Fenstergriff

● Einleitung



Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie

haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Montage-/Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Produkts. Bitte lesen Sie vor der Montage diese Anleitung vollständig durch und beachten Sie die Hinweise. Diese Anleitung enthält wichtige Montageinformationen. Bewahren Sie die Anleitung deshalb gut auf und geben Sie diese auch an eventuelle Nachbesitzer weiter.

● Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Dieser Fenstergriff ist für Dreh- und Kippfenster mit Links- und Rechtsanschlag geeignet. Dieses Produkt ist ausschließlich für den privaten und nicht für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.

● Teilebeschreibung

- 1 Schloss
- 2 Stift
- 3 Griff
- 4 Schraubenabdeckung
- 5 Basisplatte
- 6 Schraubloch
- 7 Wendeschlüssel
- 8 Stütznocken
- 9 Montageschrauben

● Lieferumfang

- 1 Sicherheitsfenstergriff
- 2 Schrauben
- 2 Schlüssel
- 1 Montage-/Bedienungsanleitung

● Sicherheitshinweise

BEWAHREN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE UND ANWEISUNGEN FÜR DIE ZUKUNFT AUF!



Vermeiden Sie Lebens- und Verletzungsgefahr!



WAARNUNG! LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER!

- Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickengefahr. Halten Sie das Produkt von Kindern fern. Das Produkt ist kein Spielzeug.
- **WAARNUNG!** LEBENS- UND UNFALLGEFAHR! Halten Sie Kinder während der Montage vom Arbeitsbereich fern. Zum Lieferumfang gehört eine Vielzahl von Schrauben

und anderen Kleinteilen. Diese können beim Verschlucken oder Inhalieren lebensgefährlich sein.

- ▲ **VORSICHT!** VERLETZUNGS- GEFAHR! Stellen Sie sicher, dass alle Teile unbeschädigt und sachgerecht montiert sind. Bei unsachgemäßer Montage besteht Verletzungsgefahr. Beschädigte Teile können die Sicherheit und Funktion beeinflussen.
- Die Kinderschutzfunktion der Verriegelungsvorrichtung kann beeinträchtigt sein, wenn die Anweisungen nicht befolgt werden.
- Die Vorrichtung ist auszutauschen, wenn ein Teil fehlt, gebrochen oder abgerissen ist.
- Nach dem vollständigen Lösen schließt die Verriegelungsvorrichtung nicht wieder automatisch.

NL/BE

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

- Der abnehmbare Schlüssel zur Betätigung der Verriegelungsvorrichtung ist für Erwachsene und ältere Kinder leicht zugänglich aufzubewahren, um das Fenster im Notfall, wie z. B. während eines Brandes, vollständig öffnen zu können. Allerdings sollte der Schlüssel für kleine Kinder nicht zugänglich sein. Auf keinen Fall darf der Schlüssel in oder an der Verriegelungsvorrichtung verbleiben.

- ▲ **VORSICHT!** Lassen Sie Kinder nicht unbeaufsichtigt! Das Produkt ist kein Kletter- oder Spielgerät! Stellen Sie sicher, dass sich Personen, insbesondere Kinder, nicht an dem Produkt hochziehen. Verletzungen und/oder Beschädigungen können die Folgen sein.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt nur von fachkundigen Personen montiert wird.

- Überprüfen Sie vor der Benutzung die Stabilität des Produkts.
- Kontrollieren Sie regelmäßig die Unversehrtheit aller Verbindungsstellen und ziehen Sie regelmäßig die Schrauben nach.
- **WAARNUNG!** LEBENS- UND UNFALLGEFAHR! Die Madenschraube an der Griff-Unterseite darf in keinem Fall gelöst werden! Eine fehlerfreie und sichere Funktion ist dann nicht mehr gewährleistet.

● Montage

Montagehinweise:

- Geeignet für Fenster mit Links- und Rechtsanschlag (Abb. A + B) sowie für Dreh-/Kippfenster (Abb. C).
- Die vorhandenen Bohrungen im Fenster können genutzt werden.

- In geschlossener Stellung (II) und in Kippstellung (III) lässt sich der Fenstergriff abschließen (Abb. C).
- Die Schraublöcher **6** sind nur in geöffneter Schlosstellung Position (I) zugänglich (Abb. A).
- Vorhandenen Fenstergriff bei geöffnetem Fensterflügel entfernen.
- Griff **3** bei entriegelter Schlosstellung in Position (I) drehen, Fenster offen schwenken (Abb. A).
- Schraubenabdeckung **4** leicht anheben und um 90 ° drehen (Abb. F).
- Stift **2** in die mittlere Bohrung des Fensterflügels einsetzen - der Griff muss immer zur Fensterscheibe zeigen.
- Fenstergriff mit den Montageschrauben **9** durch die Schraublöcher **6** der Basisplatte **5** auf dem Fensterflügel befestigen.

- Fenster schließen und den Griff **3** in die Position (II) drehen, Fenster geschlossen oder (III) gekippt schwenken und die Schraubenabdeckung um 90 ° zurückdrehen (Abb. B).
- In geschlossener (II) und gekippter (III) Fensterstellung kann der Fenstergriff durch Linksdrehen des Wendeschlüssels **7** im Schloss **1** verriegelt werden.
- Wendeschlüssel **7** an einem sicheren Ort aufbewahren.

● Reinigung und Pflege

- Verwenden Sie zur Reinigung nur Wasser und einen weichen Lappen. Scharfe Reinigungsmittel bzw. Scheuermittel können die Oberfläche beschädigen!

● Service

CONMETALL MEISTER GMBH
Oberkamper Str. 39
42349 Wuppertal
DEUTSCHLAND
Tel.: 00800 34 996 753 (kostenfrei)
E-Mail: meister-service@conmetallmeister.de

IAN 339738_1910

● Entsorgung

Den Artikel entsprechend den örtlichen behördlichen Bestimmungen entsorgen.

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH

DE/AT/CH



PDF ONLINE
www.lidl-service.com



MIX
Paper from
responsible sources
FSC® C138767