

Вид зашита: IP44 (защита срещу водни пръски)

Размери (В x Ш x Д): 197 x 149 x 121 mm

Макс. мощност: макс. 220,6 cm²

Височина на монтаж: 2,5 m

Темп: 540°

Този продукт създава едни от най-малко на светлина с клас на енергийна ефективност "F"

ОПАСНОСТ ЗА ЖИВОТА И ОПАСНОСТ ЗА ПОЖАРА ЗА БЕВЕТА И МАЛКИ ДЕЦА Никого не оставяйте децата без надзора с оповиканите материал. Съществена опасност от задавяване с оповиканите материал. Децата често повикват опасностите. Винаги дръжте децата далеч от оповиканите. Този продукт може да се използва от деца над 8 годишна възраст, както и от лица с ограничени физически, сензорни или умствени способности, или без опит и знания, ако са под надзор или са били инструктирани за безопасната употреба на продукта и разбират рисковете от това опасност. Децата не бива да играят с продукта. Повикването и поддръжката не бива да се изпълняват от деца без надзор.

Преди монтаж се уверете, че напрежението на електрическата мрежа отговаря на необходимостта от работното напрежение (230V ~ 50Hz)!

Не монтирайте продукта, ако това не е така.

ПОВИШЕНО ВНИМАНИЕ ОПАСНОСТ ОТ ИЗГЯРИ! Преди да акосите продукта, се уверете, че той е изключен и е изстинал минимум 15 min.

ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАРИ Монтирайте продукта на разстояние от минимум 0,5 m спрямо осветяемите материали. Премахнете мерното ниво преди да приключите работата.

ПОВИШЕНО ВНИМАНИЕ ОПАСНОСТ ОТ НАРАНАВАНЕ! Ако сплътно е повредено, то трябва да се подмени преди следващото употреба на продукта.

Предизпазвайте се изследване само извън обекта на достъпността.

Този артикул не съдържа части, които могат да бъдат поддръжани от потребители. Свещтавието и вграденият LED ламп не могат да се подменят от потребители.

Ако в края на експлоатацията си жикт съветодиодни или неинвртни, те следва да се ремонтират от квалифициран електротехник, а противен случай продуктът трябва да се отстрани като отпадък.

LED лампите следва да се изваждат само с вграденият LED пусков-регулаторно устройство.

Докато продуктът е включен и е работен, той продължава да консумира електроенергия дори когато светлината е изключена. За да изключите продукта, извадете предпазителя или изключете защитния прекъсвач в електрическото табло.

Общи указания за безопасност

ПРЕДИ ПЪРВАТА УПОРЕБА НА ПРОДУКТА СЕ ЗАПАЗИТЕ С ВИСШИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОБСЛУЖИВАНЕ И БЕЗОПАСНОСТ НА ПРОДУКТА НА ТРЕТИ ЛИЦА ПРЕДИТЕ СЪЩО И ВИСШИ ИНСТРУКЦИИ!

Опасност за живота от токов удар

Преди всяко включване или електрическата мрежа функционират правилно, проверете правилно работата. Никого не използвайте продукта, ако забележите някакви повреди.

Преди монтажа

Важно: Електрическото свързване трябва да се извърши от обучен електротехник или от лиц, инструктирано за работа с електрически инсталации. То трябва да бъде извършено в съответствие с местните изисквания за свързване.

Преди инсталацията се уверете, че линията, към която свързвате продукта, не е под напрежение.

Уверете се, че сплит [1] осигурява изолацията зона. Защитния прекъсвач в електрическото табло (попозжение 0).

Преди монтажа

Уверете се, че няма да се натъпкат на електрически кабели, капто или водопроводи, които пробиват стелата. Нагояте справка с ръководството за експлоатацията, за да избегнете и пробитите отвори (фиг. А).

Задръжте монтажната скоба [4] хоризонтално на мястото (предизпазвайте нивелир) към стената и маркирайте отворите за закрепване.

Скиса пробийте отворите за закрепване [0,6 mm] и извадете вбушването в пробитите отвори (фиг. А).

След носилката [3] Свържете монтажния кабел [2] и металните гайки [3] (фиг. А).

Задръжте монтажната скоба [4] с приложното ниво.

Скиса закрепете скоба [4] към монтажната скоба [4].

При избор на място за монтажната скоба следвайте:

- Уверете се, че сплит [1] осигурява изолацията зона. Може да настъпят следи [2] вертикално.
- Уверете се, че датчикът за движение [9] обхваща

Монтаж

Уверете се, че няма да се натъпкат на електрически кабели, капто или водопроводи, които пробиват стелата. Нагояте справка с ръководството за експлоатацията, за да избегнете и пробитите отвори (фиг. А).

Задръжте монтажната скоба [4] хоризонтално на мястото (предизпазвайте нивелир) към стената и маркирайте отворите за закрепване.

Скиса пробийте отворите за закрепване [0,6 mm] и извадете вбушването в пробитите отвори (фиг. А).

След носилката [3] Свържете монтажния кабел [2] и металните гайки [3] (фиг. А).

Задръжте монтажната скоба [4] с приложното ниво.

Скиса закрепете скоба [4] към монтажната скоба [4].

При избор на място за монтажната скоба следвайте:

- Уверете се, че сплит [1] осигурява изолацията зона. Може да настъпят следи [2] вертикално.
- Уверете се, че датчикът за движение [9] обхваща

Указания: Отстранете напълно оповиканите материал от продукта.

Монтаж

Уверете се, че няма да се натъпкат на електрически кабели, капто или водопроводи, които пробиват стелата. Нагояте справка с ръководството за експлоатацията, за да избегнете и пробитите отвори (фиг. А).

Задръжте монтажната скоба [4] хоризонтално на мястото (предизпазвайте нивелир) към стената и маркирайте отворите за закрепване.

Скиса пробийте отворите за закрепване [0,6 mm] и извадете вбушването в пробитите отвори (фиг. А).

След носилката [3] Свържете монтажния кабел [2] и металните гайки [3] (фиг. А).

Задръжте монтажната скоба [4] с приложното ниво.

Скиса закрепете скоба [4] към монтажната скоба [4].

При избор на място за монтажната скоба следвайте:

- Уверете се, че сплит [1] осигурява изолацията зона. Може да настъпят следи [2] вертикално.
- Уверете се, че датчикът за движение [9] обхваща

обхват на засичане от макс. 12 m, при мъл на зоната от 180° (в зависимост от височината на монтаж – поддържа се височина от 2,50 m (фиг. Д)).

Уверете се, че датчикът за движение [9] може не се освещае от източник на осветление. Тогава може да повлияе върху действото му.

При монтаж предизпазвайте, както следва:

- Развийте фиксиращите винтове [4] с кръстата отворта за да освободите монтажната скоба [4] от продукта.
- Задръжте монтажната скоба [4] хоризонтално на мястото (предизпазвайте нивелир) към стената и маркирайте отворите за закрепване.

Прокрайте свързващ кабел (не е включен в обема на доставката) от типа H05RN-F 3C [1,0 mm²] при монтаж – поддържа се височина от 2,50 m (фиг. Д)).

Свързващият кабел следва да е в максимална дължина от 2,5 m. Фиксирайте свързващия кабел първо с кабелната скоба [4] и след това като защитна гайка на винтовото съединение за кабелите [2].

Свържете кабелите към клемните блоко [3] с свързващата гайка [6]. При това съблюдавайте маркировката на клемните блоко [3] (за токоведущия проводник, N за нула проводник и 0 за защитен проводник).

Задръжте монтажната скоба [4] хоризонтално на мястото (предизпазвайте нивелир) към стената и маркирайте отворите за закрепване.

Скиса пробийте отворите за закрепване [0,6 mm] и извадете вбушването в пробитите отвори (фиг. А).

След носилката [3] Свържете монтажния кабел [2] и металните гайки [3] (фиг. А).

Задръжте монтажната скоба [4] с приложното ниво.

Скиса закрепете скоба [4] към монтажната скоба [4].

При избор на място за монтажната скоба следвайте:

- Уверете се, че сплит [1] осигурява изолацията зона. Може да настъпят следи [2] вертикално.
- Уверете се, че датчикът за движение [9] обхваща

обхват на засичане от макс. 12 m, при мъл на зоната от 180° (в зависимост от височината на монтаж – поддържа се височина от 2,50 m (фиг. Д)).

Уверете се, че датчикът за движение [9] може не се освещае от източник на осветление. Тогава може да повлияе върху действото му.

При монтаж предизпазвайте, както следва:

- Развийте фиксиращите винтове [4] с кръстата отворта за да освободите монтажната скоба [4] от продукта.
- Задръжте монтажната скоба [4] хоризонтално на мястото (предизпазвайте нивелир) към стената и маркирайте отворите за закрепване.

Общи указания за безопасност

ПРЕДИ ПЪРВАТА УПОРЕБА НА ПРОДУКТА СЕ ЗАПАЗИТЕ С ВИСШИ И УКАЗАНИЯ ЗА ОБСЛУЖИВАНЕ И БЕЗОПАСНОСТ НА ПРОДУКТА НА ТРЕТИ ЛИЦА ПРЕДИТЕ СЪЩО И ВИСШИ ИНСТРУКЦИИ!

Опасност за живота от токов удар

Преди всяко включване или електрическата мрежа функционират правилно, проверете правилно работата. Никого не използвайте продукта, ако забележите някакви повреди.

Преди монтажа

Важно: Електрическото свързване трябва да се извърши от обучен електротехник или от лиц, инструктирано за работа с електрически инсталации. То трябва да бъде извършено в съответствие с местните изисквания за свързване.

Преди инсталацията се уверете, че линията, към която свързвате продукта, не е под напрежение.

Уверете се, че сплит [1] осигурява изолацията зона. Защитния прекъсвач в електрическото табло (попозжение 0).

Преди инсталацията се уверете, че линията, към която свързвате продукта, не е под напрежение.

Уверете се, че сплит [1] осигурява изолацията зона. Защитния прекъсвач в електрическото табло (попозжение 0).

Общи указания за безопасност

ПРЕДИ ПЪРВАТА УПОРЕБА НА ПРОДУКТА СЕ ЗАПАЗИТЕ С ВИСШИ

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO

BO</

[illegible]

■ Το προϊόν αυτό δεν περιλαμβάνει εξαρτήματα που μπορούν να αντηρτήσουν από τον καταναλωτή. Οι LED και το ενσωματωμένο προσαρμοστικό LED δεν μπορούν να αντικατασταθούν από τον χρήστη. ■ Εάν οι LED πάθουν βλάβη κατά το πλάτος της διάρκειας ζωής τους, πρέπει να αντικατασταθούν από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο, εκδίδοντας γραμμή να απορριφθεί το προϊόν. ■ Ο προβάλλας LED πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με το ενσωματωμένο προσαρμοστικό LED. ■ Το προϊόν κατασκευάζεται με μικρή ποσότητα ρευστού, ακόμη και όταν το φωτιστικό είναι απενεργοποιημένο, έτσι το προϊόν είναι συνδεδεμένο στο ηλεκτρικό δίκτυο. Για να απενεργοποιηθεί πλήρως το προϊόν, αφαιρείται την ασφάλεια ή απενεργοποιείται τον μικροελαστικό στο κουτί ασφαλείας. ● Πριν από την εγκατάσταση Σημαντικό: Η ηλεκτρική σύνδεση πρέπει να εκτελεστεί από εκπαιδευμένο ηλεκτρολόγο ή από άτομο που διαθέτει την κατάλληλη κατάρτιση για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Τα άτομα αυτά θα πρέπει να γνωρίζουν τις ιδιότητες του προϊόντος και τους κανονισμούς σύνδεσης.	■ Πριν από την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει τάση στο καλώδιο, στο οποίο πρόκειται να συνδεθεί το προϊόν. Για τον σκοπό αυτό, αφαιρείται την ασφάλεια ή απενεργοποιείται τον μικροελαστικό στην πόδια λαία ή απενεργοποιείται τον μικροελαστικό στο ασφαλείας (βλ.ση 0). ■ Εάν γίνει ότι δεν υπάρχει τάση με τη βοήθεια ενός ελεγκτή τάσης, η εγκατάσταση μπορεί να συνεχιστεί. ■ Τα συνδυαστικά καλώδια εγκατάστασης είναι κατάλληλα για την αντήρηση, ασφάλιση του τοιχοπίνα. Πληροφορηθείτε επίσης για το ποια καλώδια εγκατάστασης είναι κατάλληλα για να υποστήριξη μια εγκατάσταση που έχει επιλέξει. Εάν χρειαστεί, ζητήστε σχετικές πληροφορίες από έναν εξειδικευμένο τεχνικό. ● Πριν από τη θέση α λειτουργία Υποδείξεις: Απομακρύνετε όλα τα υλικά συσκευασίας από το προϊόν. Σημαντικό: Η ηλεκτρική σύνδεση πρέπει να εκτελεστεί από εκπαιδευμένο ηλεκτρολόγο ή από άτομο που διαθέτει την κατάλληλη κατάρτιση για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Τα άτομα αυτά θα πρέπει να γνωρίζουν τις ιδιότητες του προϊόντος και τους κανονισμούς σύνδεσης.	Ειδικά, υψίσταται θανάσιμος κίνδυνος ή κίνδυνος τραυματισμού από ηλεκτροπληξία. Κατά την επιλογή του σημείου εγκατάστασης, προσέχετε τα ακόλουθα: ■ Βεβαιωθείτε, ότι το σποτ [1] φοιτεί την επιθυμητή περι-οχή [2], Μπορείτε να μπαίνετε το σποτ [1] κατά μήκος. ■ Βεβαιωθείτε, ότι ο ανγωγιστής κίνησης [2] καλύπτει την επιθυμητή περι-οχή. Ο ανγωγιστής κίνησης [2] έχει μόνι-ποχή μήκους 12 m, με γωνία κάλυψης 180 ° [εξαρτάται από το ύψος εγκατάστασης - ιδανικό είναι ένα ύψος 2,50 m] (βλ. [8]). ■ Προσέχετε, ο ανγωγιστής κίνησης [2] τη γωνία να μην φοιτάει από τον οδικό φωτισμό. Αυτό μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο λειτουργίας. Για την εγκατάσταση, ενεργοποιήστε παρακάτω: 1. Χαλαρώστε τις βίδες ασφαλείας [3] με ένα σπασοκα-σπίδιο, για να χωρίσετε το πλαίσιο εγκατάστασης [4]. ● Εγκατάσταση Κατά τη διαδικασία από τον τοίχο, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει σποτ από πίσω ηλεκρικό καλώδιο, αγωγό αερίων ή σωλήνες νερού. Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης του δρ-άστηνού σας και τηρείτε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας.	2. Στερεώστε το πλαίσιο εγκατάστασης [4] με τις σωστές βίδες. 3. Στερεώστε τώρα το σποτ [1] στο πλαίσιο εγκατάστα-σης [4], αφήνοντας χώρο με ένα σπασοκασπίδιο τις βίδες ασφαλείας [3] μαζί με τις οδοντωτές ροδέλες [2] και τα μεταλλικά παξιμάδια [5] (βλ. Α). 4. Ανοίξτε το κουτί σύνδεσης [6], αφού χαλαρώσετε με ένα σπασοκασπίδιο το καπάκι του κουτιού σύνδε-σης [7]. 5. Οδηγήστε ένα καλώδιο σύνδεσης [8] δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία παραδομένη (ιδανικά H05BNF 3G 1,0mm² μέσα του συστημάτων καλωδίου [2] στο κουτί σύνδεσης [6]). Το καλώδιο σύνδεσης επιπλέον να έχει μήνστο μήκος 2,5 μέτρα. Στερεώστε το καλώ-διο σύνδεσης πρώτα με τον ακροδέκτη καλωδίου [10] και μετά με τον ακροδέκτη καλωδίου [9]. 6. Στερεώστε το καλώδιο σύνδεσης με το μπλοκ σπινθη-ρίστη [11] στο κουτί σύνδεσης [6]. Προσέχετε ταυτόχρονα τη σήμανση του μπλοκ σύνδεσης [13] (L για τη φάση, N για τον αυτίετρο αγωγό και 0 για τον αγωγό γείω-σης) (βλ. C). 7. Κλείστε πάλι το κουτί σύνδεσης [6]. 8. Στερέψτε το σποτ [1] στην επιθυμητή κατάσταση. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει ενδεχόμενος να χαλαρώσει το καπάκι του κουτιού σύνδεσης [7]. 9. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ελέγξτε το καλώδιο σύνδεσης [8] για να ελαφρώσει την ασφάλεια [3] για να ελαφρώσει την ασφάλεια [3] για να ελαφρώσει την ασφάλεια [3].	10. Στερεώστε τον περιστροφικό ρυθμιστή LUX (φωτισμο-σθίαση) [12] στην επιθυμητή θέση. Προσδιορίστε την βρέιτε κατά τη διάρκεια του σούρουπου, στην οποία πρέπει να αντάρει το σποτ [1]. 11. Παρατηρήστε τον περιστροφικό ρυθμιστή LUX (φωτισμο-σθίαση) [12] αργά προς τη φορά κίνησης των δεικτών του ρολογιού, μέχρι να αντιδράσει σε κίνηση στην πε-ριοχή κάλυψης. ● Χαλαρώσεις και φροντίδα ■ Παν από τον καταναλωτή, αφαιρείται την ασφάλεια από το κουτί ασφαλείας ή απενεργοποιείται τον μικροελα-στικό. ■ Παν βρίζετε ποτέ το προϊόν σε νερό ή σε άλλα υγρά. Ειδικά, να, προϊόν μπορεί να πέσει βύθι. ■ Καθαρίστε το προϊόν με ένα λεωφόρο βρεγμένο που που δεν αφήνει χυαίο και ένα βρεγμένο σφουγγάρι. ■ Μετά τον καθαρισμό, τοποθετείτε την ασφάλεια στο κουτί ασφαλείας ή ενεργοποιήστε τον μικροελαστικό.

GR/CY	GR/CY	GR/CY	GR/CY
● Απόσυρση Η συσκευασία αποσπάζεται από υλικό φιλικό προς το περιβάλλον, τα οποία μπορείτε να διαθέσετε στους χώρους ανακύκλωσης της περιοχής σας.  Προσέξτε την χαρακτηρισμό των υλικών συσκευασίας για τον διορισμό απορριμμάτων, αυτό είναι χαρακτηρισμένο από συνδυασμούς (a) και αριθμούς (b) με την ακόλουθη σημασία: 1-7: πλάστικά/20-22: χαρτί και χαρίον/80-98: σύνθετο υλικό.  Για πληροφορίες σχετικά με τις δυνατότητες απόσυρσης του προϊόντος που δεν χρησιμοποιείται πλέον, απευθυνθείτε στις αρμόδιες υπηρεσίες της κοινότητας ή του δήμου σας.  Για την προστασία του περιβάλλοντος, μην απορρίπτετε το άχρηστο πλέον προϊόν στα οικιακά απορρίμματα, αλλά παραδώστε το στα ειδικά Κέντρα απόρριψης. Για τα σημεία συλλογής και τις ώρες λειτουργίας τους απευθυνθείτε στις αρμόδιες υπηρεσίες.	● Εγγύηση Το προϊόν κατασκευάζεται σύμφωνα με αυστηρές κατασκευαστικές οδηγίες ποιότητας και ελέγχθηκε επιμελώς πριν από την παράδοση. Σε περίπτωση ελαττώματος υλικού ή κατασκευής, έχετε νόμιμο δικαίωμα έναντι του πωλητή του προϊόντος. Τα νομικά σας δικαιώματα δεν περιορίζονται με συνθήκες γύρω από την αναφερόμενη παρασκευή εγγύηση. Η εγγύηση για το προϊόν αυτό ανέρχεται σε 3 έτη από την ημερομηνία αγοράς. Ο χρόνος εγγύησης αρχίζει την ημερομηνία αγοράς. Φυλάξτε τη γνήσια απόδειξη αγοράς σε σύγχρονο μέρος, καθώς αυτή το έγγραφο απαιτείται ως αποδεικτικό της αγοράς. Όλες οι ζημιές ή τα ελαττώματα, τα οποία υπάρχουν ήδη κατά τον χρόνο της αγοράς, ημείς να αναφέρονται χωρίς καθυστέρηση μετά την αποσυσκευασία του προϊόντος. Σε περίπτωση που εντός διαστήματος 3 ετών από την ημερομηνία αγοράς αυτό το προϊόν παρουσιάσει κάποιο ελάττωμα υλικού ή κατασκευής, το προϊόν αντικαθίσταται ή αντικαθίσταται από γνήσις δωρεάν κατά τη δική μας επιλογή. Ο χρόνος εγγύησης δεν εκτείνεται λόγω παροχής καταποίησης από την ελθόν για πραγματικά ελαττώματα. Αυτό ισχύει και για εξαρτήματα τα οποία έχουν αντικατασταθεί ή επισκευαστεί. Αυτή η εγγύηση πούν να ισχύει, εάν στο προϊόν προκληθεί ζημία, ή εάν αυτό χρησιμοποιηθεί ή συντηρηθεί με μη ενδεδειγμένο τρόπο. Η εγγύηση καλύπτει ελαττώματα στο υλικό και την κατασκευή. Αυτή η εγγύηση δεν αφορά σε μέρη του προϊόντος, τα οποία υπόκεινται σε φυσιολογική φθορά και συνεπώς θεωρούνται αναλώσιμα (π.χ., μπαταρίες, στεναφοφίλτζερ, μπαταρίες, λώματα εκτυπών, φυτήρες χρώματος), ούτε σε ζημιές σε εξάρματα (εξάρτητα, όπως διακόπτες ή γυάλινα εξαρτήματα). Με την αντικατάσταση της συσκευής, σύμφωνα με το ΝΟΜΟΣ 2251/1994, ξεκινάει εκ νέου ο χρόνος εγγύησης. ● Διεκπεραίωση της εγγύησης Για να εξασφαλίσουμε τη γρήγορη επεξεργασία του αιτήσματος σας, παρακαλούμε ακολουθήστε τις παρακάτω υποδείξεις:	Σε περίπτωση πρώτιστος παρακαλείσθαι να έχετε διαθέσιμο το παραστατικό αγοράς και τον κωδικό προϊόντος (JAN 525714 2507) ως αποδεικτικό της αγοράς σας. Μπορείτε να βρείτε τον αριθμό προϊόντος στην πινακίδα τύπου, σε μια εγχρόσζη, στην ελθία τίτλων των οδηγιών σας, (κάτω αριστερά) ή ως αυτοκόλλητο στην πίσω ή κάτω ελθία. Αν προκύψουν σφάλματα λειτουργίας ή άλλου είδους ελαττώματα, επικοινωνήστε εφρώκω με το τηλέφωνο ή email με το τηλέω επεμπρόσθης πλάτων που αναφέρεται ακολούθως. Ενα προϊόν που αναγκυρίζεται ως ελατωματικό, μπορείτε μετά να το αποστέλλει χωρίς ταχυδρομικά τίλη στην ενημερωμένη σε σας διεύθυνση σενείο αποστολής, την αποδεδειγμένη αγοράς (απόδειξη τηλέτω) και την ένδειξη, που φυσισταται το ελάττωμα και πότε προκύπτει. ● Σίρβς  Σίρβς Κύπρος Τηλ: 8009 4241 Email: owim@owim.com.cy CEIP44  Σίρβς σφράγισης συμμορφώσης 3  OWIM GmbH & Co. KG Stiftbergstraße 1 74147 Neckarsum GERMANY Model No.: HG141018 Version: 12/2025	 PDF ONLINE www.id-service.com Last Information Update : Informació última : Στοιχεία Informati Sua Informazi : Sua Informazi : Στοιχεία Informati Informazi: Πιστωτικό απορριμμάτων με πληροφορίες Status i informacione : Venstumo informacijas : Απαιτούμε na informacikato : Έκδοση των πληροφοριών: 10/2025 : Ident No.: HG1410181020253
GR/CY	GR/CY	GR/CY	GR/CY