




ÜBERKOPFBRAUSESET MIT ANTI-TROPF-SYSTEM

DE AT CH

ÜBERKOPFBRAUSESET MIT ANTI-TROPF-SYSTEM



Montage-, Bedienungs- und Sicherheitshinweise

IAN 385269_2107















DE AT CH

Klappen Sie vor dem Lesen die beiden Seiten mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.



Sie benötigen:





Legende der verwendeten Piktogramme	Seite	6
Einleitung	Seite	6
Bestimmungsgemäße Verwendung.....	Seite	6
Teilebeschreibung.....	Seite	6
Technische Daten.....	Seite	6
Lieferumfang.....	Seite	7
Sicherheitshinweise	Seite	7
Montage	Seite	8
Bedienung	Seite	9
Reinigung und Pflege	Seite	9
Wartung	Seite	9
Demontage	Seite	9
Entsorgung	Seite	9
Informationen	Seite	9
Trinkbarkeit von Leitungswasser.....	Seite	9
Garantie und Service	Seite	10

Legende der verwendeten Piktogramme

	Lesen Sie die Montage- und Bedienungsanleitung!		Lebens- und Unfallgefahr für Kleinkinder und Kinder!
	Beachten Sie die Warn- und Sicherheitshinweise!		Warnung vor elektrischem Schlag! Lebensgefahr!

Überkopfbrauseset mit Anti-Tropf-System

● Einleitung



Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Produkts. Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt entschieden. Die Montage-/Bedienungsanleitung ist Bestandteil dieses Produkts. Bitte lesen Sie vor der Installation diese Montage-/Bedienungsanleitung vollständig durch und beachten Sie die Hinweise. Diese Anleitung enthält wichtige Montage-, Einstell- und Pflegeinformationen. Bewahren Sie die Montage-/Bedienungsanleitung deshalb gut auf und geben Sie diese auch an eventuelle Nachbesitzer weiter.

● Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt ist ausschließlich zur Regulierung des Wasserzuflusses bestimmt. Dieses Produkt ist für alle druckfesten Wassersysteme wie Zentralheizung, Durchlauferhitzer, Druckboiler etc. geeignet. Das Produkt ist nicht geeignet für Niederdruck-Warmwasserbereiter, oder drucklose Kleinspeicher, wie z. B. Holz- oder Kohlebadeöfen, Öl oder Gasbadeöfen, sowie offene Elektrospeicher. Im Zweifelsfall wenden Sie sich bitte an einen Installateur oder Fachberater. Eine andere Verwendung als zuvor beschrieben oder eine Veränderung des Produkts ist nicht zulässig und führt zur Beschädigung. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und birgt erhebliche Unfallgefahren oder Gefahren von Sachbeschädigung. Das Produkt ist ausschließlich für den privaten Gebrauch vorgesehen.

● Teilebeschreibung

- 1 Brauestange
- 2 Überwurfmutter
- 3 Dichtung (Überkopfbrause)
- 4 Kugelgelenk
- 5 Überkopfbrause
- 6 Handbrause
- 7 Schlauchdichtung
- 8 Brauseschlauch
- 9 Umsteller
- 10 Anschlussschlauch
- 11 Werkzeug
- 12 Dichtung (Umsteller)
- 13 Messinggewinde
- 14 Verbindungsstück
- 15 Wandhalterung mit Abdeckrosette
- 16 Befestigungsschraube
- 17 Montageplatte
- 18 Dübel
- 19 Handbrausehalterung

● Technische Daten

- Mindestdruck: 2 bar
Maße: ca. 97 x 34 cm (H x T),
Kopfbrause: Ø ca. 22 cm,
Handbrause: Ø ca. 10 cm
Länge Brauseschlauch: ca. 150 cm,
Länge Anschlussschlauch: ca. 50 cm
- Schlauch-
Anschluss: ½" (G ½")

● Lieferumfang

Hinweis: Kontrollieren Sie unmittelbar nach dem Auspacken den Lieferumfang auf Vollständigkeit sowie den einwandfreien Zustand des Produkts und aller Teile. Verwenden Sie das Produkt keinesfalls, wenn der Lieferumfang nicht vollständig ist.

- 1 Überkopfbrause
- 1 Handbrause
- 1 Brausestange
- 1 Brauseschlauch (ca. 150 cm)
- 1 Anschlussschlauch (ca. 50 cm)
- 2 Wandhalterungen inkl. 2 Abdeckrosetten
- 1 Handbrausehalterung
- 4 Befestigungsschrauben
- 4 Dübel (ca. Ø 6 mm)
- 2 Montageplatten
- 4 Schlauchdichtungen
- 1 Dichtung (Umsteller)
- 2 Dichtungen (Überkopfbrause)
- 1 Werkzeug
- 1 Umsteller
- 1 Montage- und Bedienungsanleitung



Sicherheitshinweise



WARNUNG! LEBENS- UND UNFALLGEFAHR FÜR KLEINKINDER UND KINDER! Lassen

- Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt mit dem Verpackungsmaterial. Es besteht Erstickungsgefahr. Halten Sie das Produkt von Kindern fern. Das Produkt ist kein Spielzeug.
- Dieses Produkt kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Produkts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Produkt spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.



VORSICHT VOR ELEKTRISCHEM SCHLAG! Vergewissern Sie sich vor dem Bohren, dass sich keine elektrischen Leitungen an der Bohrstelle befinden.



VORSICHT! VERLETZUNGS-GEFAHR! Stellen Sie sicher, dass alle Teile unbeschädigt und sachgerecht

- montiert sind. Bei unsachgemäßer Montage besteht Verletzungsgefahr. Bitte beachten Sie, dass Dichtungen Verschleißteile sind, welche von Zeit zu Zeit ausgetauscht werden müssen. Beschädigte Teile können die Sicherheit und Funktion beeinflussen.
- Lassen Sie die Montage nur durch fachkundige Personen durchführen.
- **VORSICHT! VERBRÜHUNGSGEFAHR!** Achten Sie bei der Warmwassereinstellung darauf, dass die Temperatur des Wassers nicht zu heiß eingestellt ist.
- **VORSICHT! WASSERSCHADEN!** Stellen Sie vor der Montage die allgemeine Wasserzuführung ab.
- Achten Sie darauf, dass alle Dichtungen korrekt sitzen.
- Das Produkt ist nicht für die Verwendung an Niederdruckgeräten und offenen (drucklosen) Elektrokleinspeichern geeignet.
- Fehlerhaft montierte Brause-Sets können Wasserschäden verursachen!
- Undichtigkeiten oder Wasseraustritt können zu erheblichen Sachschäden an Gebäude oder Hausrat führen. Prüfen Sie daher alle Verbindungen sorgfältig auf Dichtigkeit.
- Machen Sie sich vor der Installation mit allen Gegebenheiten vor Ort vertraut, z. B. Wasseranschluss und Absperrvorrichtung.
- Auch bei einer sorgfältigen Produktion können scharfe Kanten entstehen. Gehen Sie daher bei der Montage mit Vorsicht vor.
- Informieren Sie sich vor der Wandmontage über das geeignete Montagematerial für Ihre Wand. Für die Wandmontage haben wir Montagematerial beigelegt, das für übliches, festes Mauerwerk geeignet ist.
- Verwenden Sie das Produkt nur in Räumen mit einer Temperatur über 0 °C. Unterbrechen Sie bei Frostgefahr die Wasserzufuhr und entleeren Sie das Produkt.

● Montage

- Machen Sie sich vor der Montage mit dem Produkt vertraut. Lesen Sie hierzu aufmerksam die nachfolgende Montageanleitung und die Sicherheitshinweise. Bei fehlerhafter Montage ist die Gewährleistung – insbesondere für Folgeschäden – ausgeschlossen.

- **VORSICHT!** Drehen Sie vor der Installation die Haupt-Wasserzufuhr ab. Ansonsten drohen Verletzungsgefahr und/oder Sachbeschädigungen.

Hinweis: Sie benötigen eine elektrische Bohrmaschine.

-  **STROMSCHLAGGEFAHR!** Vergewissern Sie sich vor dem Bohren, dass sich keine elektrischen Leitungen an der Bohrstelle befinden.

-  **VORSICHT! VERLETZUNGS-GEFAHR!** Lesen Sie die Bedienungsanleitung Ihrer Bohrmaschine durch.

Hinweis: Entfernen Sie vor der Montage sämtliches Verpackungsmaterial vom Produkt.

- Schieben Sie zunächst eine Wandhalterung **15** und anschließend die Handbrausehalterung **19** sowie die zweite Wandhalterung **15** von unten auf die Brausestange **1** (siehe Abb. A bis C).
- Lösen Sie das Verbindungsstück **14** mit dem Messinggewinde **13** vom Umsteller **9** (siehe Abb. D).
- Befestigen Sie das Messinggewinde **13** mit dem Verbindungsstück **14** unten an der Brausestange **1**, indem Sie es mithilfe des Werkzeugs **11** gegen den Uhrzeigersinn festdrehen (siehe Abb. E).

Achtung: Linksgewinde!

- Drehen Sie den Umsteller **9** im Uhrzeigersinn auf das Messinggewinde **13** und achten Sie dabei auf den korrekten Sitz der Dichtung **12** (siehe Abb. F).
- Richten Sie die Abstände der beiden Wandhalterungen **15** rechts und links von der Handbrausehalterung **19** an der Brausestange **1** aus und schrauben Sie die Schrauben mit einem Schlitzschraubendreher (nicht im Lieferumfang enthalten) an der Brausestange **1** fest, um die Wandhalterungen **15** zu befestigen (siehe Abb. G und H).

- Markieren Sie die Bohrlöcher mithilfe der in den Montageplatten **17** für die Befestigungsschrauben **16** vorgesehenen Löcher (ca. Ø 6 mm).
- Bohren Sie nun die Befestigungslöcher und führen Sie anschließend die Dübel **18** in die Bohrlöcher ein (siehe Abb. I).
- Befestigen Sie die beiden Montageplatten **17** mit den Befestigungsschrauben **16**.
- Führen Sie die Brausestange **1** mit den montierten Wandhalterungen **15** auf die Höhe der Montageplatten **17**. Stecken Sie die Abdeckrossetten der Wandhalterungen **15** auf die Montageplatten **17** und drehen Sie die Abdeckrossetten im Uhrzeigersinn fest (siehe Abb. J und K). Der Umsteller **9** muss dabei nach unten zeigen.
- Setzen Sie eine Schlauchdichtung **7** in das Gewinde des Anschlussschlauchs **10** ein und befestigen Sie den Anschlussschlauch **10** durch Drehen im Uhrzeigersinn am unteren Gewinde des Umstellers **9** (siehe Abb. L und M).
- Setzen Sie eine Schlauchdichtung **7** in das andere Ende des Anschlussschlauchs **10** und schrauben Sie diesen anschließend handfest an Ihren Wasseranschluss.
- Setzen Sie eine Schlauchdichtung **7** in die Mutter des Brauseschlauchs **8** und befestigen Sie diese durch Drehen im Uhrzeigersinn an dem seitlichen Gewinde des Umstellers **9** (siehe Abb. N und O).
- Setzen Sie eine Schlauchdichtung **7** auf das andere Ende des Brauseschlauchs **8**. Drehen Sie anschließend die Handbrause **6** im Uhrzeigersinn handfest auf den Brauseschlauch **8** (siehe Abb. P).
- Entfernen Sie nun die Überwurfmutter **2** der Überkopfbrause **5**, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen (siehe Abb. Q).
- Setzen Sie die Dichtung **3** in das Gewinde des Kugelgelenks **4**.
- Stecken Sie das Kugelgelenk **4** von unten in die Überwurfmutter **2** (siehe Abb. R).
- Setzen Sie die Dichtung **3** in die Überkopfbrause **5** und schrauben Sie das Kugelgelenk **4** zusammen mit der Überwurfmutter **2** im Uhrzeigersinn auf die Überkopfbrause **5** (siehe Abb. S und T).

- Befestigen Sie die Überkopfbrause **5** durch Drehen im Uhrzeigersinn an der Brausestange **1** (siehe Abb. U).

● Bedienung

- Mit dem Umsteller **9** können Sie zwischen Überkopfbrause **5** und Handbrause **6** wählen.
- Der Neigungswinkel der Überkopfbrause **5** ist individuell einstellbar.
- Sie können zwischen 5 Strahlarten der Handbrause **6** wählen:
 - Normal
 - Normal-soft
 - Soft
 - Normal-Massage
 - Massage

● Reinigung und Pflege

- Verwenden Sie zur Reinigung keinesfalls Benzin, Lösungsmittel oder aggressive Reiniger bzw. harte Reinigungsbürsten etc. Diese könnten die Oberfläche des Produkts beschädigen.
- Achten Sie darauf, dass keine ätzenden oder korrosiven Mittel, wie z. B. Putzmittel oder Haushaltsreiniger, an die Schläuche gelangen. Dies kann zu Wasserschäden führen.
- Farbige Oberflächen dürfen auf keinen Fall mit scheuernden, ätzenden oder alkoholhaltigen Mitteln gereinigt werden.
- Reinigen Sie das Produkt mit einem feuchten, weichen Tuch oder einem Leder.

Bei Nichtbeachtung der Pflegeanleitung muss mit Schäden an der Oberfläche gerechnet werden. Garantieansprüche können dann nicht geltend gemacht werden.

● Wartung

- Prüfen Sie in regelmäßigen Abständen alle Anschlüsse und Verbindungen auf Dichtheit oder sichtbare Beschädigungen.
- Bei Undichtigkeiten oder sichtbaren Beschädigungen an dem Brause-Set oder den Schläuchen sollten diese sofort durch einen Fachmann überprüft bzw. ausgetauscht werden.

● Demontage

- Unterbrechen Sie die Wasserzufuhr vor der Demontage des Produktes.
- Achten Sie auf auslaufendes Restwasser.
- Führen Sie die Demontage in umgekehrter Reihenfolge der Montageanleitung durch.

● Entsorgung

Die Verpackung kann über die Gelbe Tonne bzw. den Gelben Sack entsorgt werden.

Möglichkeiten zur Entsorgung der ausgedienten Armatur erfahren Sie bei Ihrer Gemeinde oder Stadtverwaltung.

● Informationen

● Trinkbarkeit von Leitungswasser

- Informieren Sie sich bei den örtlichen Behörden über die Trinkbarkeit des Wassers in Ihrer Stadt/ Gemeinde.

Generell gelten für die Trinkbarkeit von Leitungswasser folgende Empfehlungen:

- Lassen Sie Wasser aus Leitungen eine kurze Zeit laufen, wenn es länger als vier Stunden in den Leitungen stagniert hat. Verwenden Sie kein Stagnationswasser zur Zubereitung von Speisen und Getränken, besonders nicht bei der Ernährung von Säuglingen. Andernfalls können gesundheitliche Beschwerden auftreten. Frisches Wasser können Sie daran erkennen,

dass es spürbar kühler die Leitung verlässt, als Stagnationswasser.

- Verwenden Sie kein Stagnationswasser aus verchromten Leitungen zur Ernährung und/oder zur Körperpflege, wenn Sie gegen Nickel allergisch sind. Solches Wasser kann stark nickelhaltig sein und eine allergische Reaktion hervorrufen.
- Nutzen Sie kein Trinkwasser aus Bleileitungen für die Zubereitung von Säuglingsnahrung und/oder während der Schwangerschaft für die Zubereitung von Lebensmitteln. Blei wird ins Trinkwasser abgegeben und ist für Säuglinge und Kleinkinder besonders gesundheitsschädlich.

● **Garantie und Service**

Das Produkt wurde nach strengen Qualitätsrichtlinien sorgfältig produziert und vor Anlieferung gewissenhaft geprüft. Im Falle von Mängeln dieses Produkts stehen Ihnen gegen den Verkäufer des Produkts gesetzliche Rechte zu. Diese gesetzlichen Rechte werden durch unsere im Folgenden dargestellte Garantie nicht eingeschränkt.

Sie erhalten auf dieses Gerät 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantiefrist beginnt mit dem Kaufdatum. Bitte bewahren Sie den Original-Kassenbon gut auf. Diese Unterlage wird als Nachweis für den Kauf benötigt.

Tritt innerhalb von 3 Jahren ab dem Kaufdatum dieses Produkts ein Material- oder Fabrikationsfehler auf, wird das Produkt von uns – nach unserer Wahl – für Sie kostenlos repariert oder ersetzt. Diese Garantie verfällt, wenn das Produkt beschädigt, nicht sachgemäß benutzt oder gewartet wurde.

Die Garantieleistung gilt für Material- oder Fabrikationsfehler. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Produktteile, die normaler Abnutzung ausgesetzt sind (z. B. Batterien) und daher als Verschleißteile angesehen werden können oder Beschädigungen an zerbrechlichen Teilen, z. B. Schalter, Akkus oder die aus Glas gefertigt sind.

Kundenservice

Conmetall Meister GmbH
Oberkamper Str. 39
42349 Wuppertal
DEUTSCHLAND

Tel. +49 202 24750 430/431/432


(Gesprächskosten entsprechend dem
Festnetztarif Ihres Telefonanbieters)


Tel. +800 34 99 67 53 (aus dem Ausland)









E-Mail: meister-service@conmetallmeister.de






IAN 385269_2107

Bitte halten Sie für alle Anfragen den Kassenbon und die Artikelnummer (IAN 385269_2107) als Nachweis für den Kauf bereit.









Conmetall Meister GmbH

Oberkamper Str. 39
42349 Wuppertal
GERMANY
Art.-No. WU6823511-8

Stand der Informationen: 12/2021
Ident.-No.: WU6823511-8122021-DE



IAN 385269_2107

